

項目設定書 (1)

テーブル名	po_messages
項目名	type
概要	言葉の種類。
詳細	<p>PoMessageSingular -> 単数形 (GetTextの呼び出しで引数なしの場合)</p> <p>PoMessagePlural -> 複数形が関係する場合 (GetTextの呼び出しで引数ありの場合)</p> <p>メッセージ等文章チックなものは、PoMessagePluralを使う可能性がある。 ボタン名や項目名などは、PoMessagesPluralはあまり使わない。</p>

項目設定書 (2)

テーブル名	po_messages
項目名	msgctxt
概要	GetTextのエントリーのmsgctxtの値。
詳細	

項目設定書 (3)

テーブル名	po_messages
項目名	msgid
概要	GetTextのエントリーのmsgidの値。
詳細	

項目設定書 (4)

テーブル名	po_messages
項目名	msgid_plural
概要	<p>GetTextのエントリーのmsgid_pluralの値。 (PoMessagePluralの場合のみ使用) 翻訳データが存在しない場合の初期値。</p>
詳細	

項目設定書 (5)

テーブル名	po_messages
項目名	msgid_n
概要	GetTextのエントリーのmsgid_nの値。
詳細	

項目設定書 (6)

テーブル名	po_messages
項目名	modified
概要	<p>テーブル上の翻訳データがユーザーにより書き換えられたか。</p> <p>翻訳データの再コンパイルを行った際に、テーブルへの情報アクセスを行う。 再コンパイル後falseに戻す。</p>
詳細	<p>true : 書き換えられた false : 書き換えられていません</p>